



Δήλωση Απόδοσης

N° 00700122



- Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος
- Τύπος ή παρτίδα ή κωδικός ταυτοποίησης
- Ενδειγμένη χρήση ή χρήσεις του οικοδομικού προϊόντος, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως αυτή περιγράφεται από τον παραγωγό
- Όνομα και διεύθυνση παραγωγού
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης της εγκυρότητας της απόδοσης του οικοδομικού προϊόντος, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα V
- Όνομα και διεύθυνση κοινοποιημένου φορέα
- Δηλωμένη Απόδοση - Κρίσιμα Χαρακτηριστικά

RAVATHERM™ XPS X 300-SB

00114204 πάχος 60 mm
Lot N° 9910K11011

Θερμομόνωση Κατασκευών (ThIB)
XPS/EN13164:2012+A1:2015

Ravago Building Solutions SA
76, Rue de Merl
L-2146 Luxembourg

AVCP - System 3

FIW (N° 751); CSTB (N° 679)

d_N πάχος	[mm] ⇒	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[mm] ↓	θερμική αγωγιμότητα λ_D [W/m.K]	θερμική αντίσταση R_D [m ² .K/W]									
30	0,03	1,00	1,00	1,05	1,10	1,10	1,15	1,20	1,20	1,25	1,30
40	0,03	1,35	1,35	1,40	1,40	1,45	1,50	1,50	1,55	1,60	1,60
50	0,03	1,65	1,70	1,70	1,75	1,80	1,80	1,85	1,90	1,90	1,95
60	0,031	1,95	1,95	2,00	2,00	2,05	2,05	2,10	2,15	2,15	2,20
70	0,031	2,25	2,25	2,30	2,35	2,35	2,40	2,45	2,45	2,50	2,50
80	0,031	2,60	2,60	2,60	2,65	2,70	2,70	2,75	2,80	2,80	2,85
90	0,031	2,90	2,90	2,95	3,00	3,00	3,05	3,05	3,10	3,15	3,15
100	0,031	3,20	3,25	3,25	3,30	3,35	3,35	3,40	3,45	3,45	3,50
110	0,031	3,45	3,55	3,60	3,60	3,65	3,70	3,70	3,75	3,80	3,80
120	0,031	3,85	3,90	3,90	3,95	4,00	4,00	4,05	4,05	4,10	4,15
130	0,031	4,05	4,20	4,25	4,25	4,30	4,35	4,35	4,40	4,45	4,45
140	0,031	4,50	4,50	4,55	4,60	4,60	4,65	4,70	4,70	4,75	4,80
150	0,031	4,65	4,85	4,90	4,90	4,95	5,00	5,00	5,05	5,05	5,10
160	0,031	5,15	5,15	5,20	5,25	5,25	5,30	5,35	5,35	5,40	5,45
170	0,031	5,30	5,50	5,50	5,55	5,60	5,60	5,65	5,70	5,70	5,75
180	0,031	5,80	5,80	5,85	5,90	5,90	5,95	6,00	6,00	6,05	6,05
190	0,031	5,90	6,15	6,15	6,20	6,25	6,25	6,30	6,35	6,35	6,40
200	0,031	6,45	6,45	6,50	6,50	6,55	6,60	6,60	6,65	6,70	6,70
210	0,031										
220	0,031										
230	0,031										
240	0,031										
250	0,031										

260	0,031									
270	0,031									
280	0,031									
290	0,031									
300	0,031									

9. Δηλωμένη Απόδοση - Κρίσιμα Χαρακτηριστικά

Διαστατική σταθερότητα		T	1
Αντοχή σε συμπίεση		CS(10Y)	300
Αντοχή σε εφελκυσμό κατακόρυφα των όψεων		TR	NPD
ερπυσμός		SS	NPD
Αντίσταση στη φωτιά		Euro-Class	E
Συνεχής αυτανάφλεξη		-	-
Υδατοδιαπερατότητα	Μακροχρόνια απορρόφηση με ολική εμβάπτιση	WL(T)	0,7
	Μακροχρόνια απορρόφηση με διάχυση	WD(V)	2
Ατμοδιαπερατότητα	Αντίσταση διάχυσης υδρατμών	MU	NPD
Ανθεκτικότητα της αντοχής σε συμπίεση έναντι της γήρανσης/ υποβάθμισης	Αντοχή στον ερπυσμό	CC (2/1,5/50)	130
Ανθεκτικότητα στην αντίσταση στην φωτιά έναντι θερμοκρασίας, καιρικών συνθηκών, γήρανσης/ υποβάθμισης	Η αντίσταση στην φωτιά των προϊόντων εξηλασμένης πολυστερίνης δεν μεταβάλλεται με το χρόνο		
Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης έναντι θερμοκρασίας, καιρικών συνθηκών, γήρανσης/ υποβάθμισης	Θερμική αντίσταση και θερμική αγωγιμότητα	Δείτε παραπάνω R_d και λ_D	
	Μακρόχρονη αντίσταση στη διάχυση νερού σε κύκλους πήξης/ τήξης	FTCD	1
	Μακρόχρονη αντίσταση στην απορρόφηση νερού μέσω ολικής εμβάπτισης σε κύκλους πήξης/ τήξης	FTCI	NPD
	Διαστατική σταθερότητα υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας	DS	(70,90)
	Παραμόρφωση υπό συγκεκριμένο φορτίο και συνθήκες θερμοκρασίας	DLT	(2)5
Επικίνδυνες ουσίες	Απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών στον εσωτερικό περιβάλλον	-	-

«NPD» (μη καθορισμένη απόδοση)

10. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 βάσει της αποκλειστικής ευθύνης του κατασκευαστή που προσδιορίζεται ανωτέρω
 Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται κάτω από τη μοναδική ευθύνη του παραγωγού όπως αυτή προσδιορίζεται στο σημείο 4

Υπογραφή εκ μέρους του παραγωγού

Patrick Cabuy

Business director XPS

L-Luxembourg


Ημερομηνία έκδοσης: **17th September 2019**Ημερομηνία εκτύπωσης: **6th February 2020**

Numbering according to CPR (Regulation EU No 305/2011) Annex III - only relevant items are listed.