

Τεχνικό Φυλλάδιο

Product data Sheet
Elastoband Bajantes 420
2025 Pg.1/1



Πληροφορίες Προϊόντος

Όνομασία Προϊόντος

Ηχομονωτική Μεμβράνη Bajantes®

Κωδικός Προϊόντος

Elastoband Bajantes 420

Κατηγορία Εφαρμογής

Ηχομόνωση Σωληνώσεων



Το **ELASTOBAND BAJANTES** είναι μία πρωτοποριακή **αυτοκόλλητη** μεμβράνη **αντικραδασμικής** και **ηχομονωτικής** προστασίας, σχεδιασμένη και πιστοποιημένη ειδικά για εφαρμογή σε σωληνώσεις αποχέτευσης από PVC ή παρόμοια υλικά.

Αποτελείται από **πολυολεφίνη υψηλής αντοχής**, η οποία είναι θερμικά συγκολλημένη με **βισκοελαστική μεμβράνη υψηλής πυκνότητας**.

Με πολύ μικρό πάχος (μόλις 4 mm) και εξαιρετική ευκαμψία, προσφέρει εύκολη και γρήγορη εφαρμογή χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εξαρτημάτων ή κόλλας.

LEED

DOP / EPD

plataforma materiales GBCe

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

DAPcons® 100.015

DE PRODUCTO CON CERTIFICADO
DOP 10017 25/01/2018 V.11



ISO 14001 CERTIFICADO
AMBACUSTIC SYSTEMS
SISTEMAS DE SANEAMIENTO
DE BARCELONA

Producto	LÁMINA AISLANTE ACÚSTICA MEDIA
Empresa	ChovA SOLUCIONES DE SANEAMIENTO Y SANEAMIENTO
Descripción del producto	El producto incluido es lámina aislante acústica media que incluye diferentes familias de productos.
EPD de referencia	PCR 2012-01-04/EPD-PCR-C - Acoustical System Solutions (Construction product), V 2.2. RCP 00 - Productos de construcción en general - V 2 (2018).
Punto de producción	ASFALTOS CHOVA, S.A. C/ta. Tàrrades-Lluc, Fin. 4.3 46100 Tavernes de la Valldigna - Valencia (España)
Fecha	Desde: 06/05/2019 Hasta: 06/05/2024
Léase el apartado 10 del Reglamento de Declaración Ambiental de Producto (DAP) de la parte 1 del Reglamento (UE) 2015/1000 y la Norma UNE-EN 15804:2018 para más información sobre el uso de este tipo de productos.	

CHOVACUSTIC VISCOELASTIC SHEETS AND COMPOUNDS FOR ACOUSTIC INSULATION
OF ENCLOSURES

1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαθέτει μικρό πάχος **4 mm**, **100% αυτοκόλλητη επιφάνεια** που δεν απαιτεί πρόσθετη κόλλα, και πλάτος **42 cm**, ιδανικό για σωλήνες έως **125 mm** διαμέτρου, προσφέροντας ταχύτατη και οικονομική εγκατάσταση, ενώ είναι κατασκευασμένο από υλικά **ανθεκτικά στην ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών**.

	Bajantes 420
Βελτίωση Ηχομόνωσης (dBA)	8,6
Πάχος (mm)	4
Πλάτος (mm)	420
Διαστάσεις Ρολού (m)	10x0,42
Βάρος (Kg/m²)	3,1
Μέγιστη Θερμοκρασία Εφαρμογής (°C)	70



Μείωση θορύβου σε κάθετη σωλήνα PVC, παροχή 6 L/s, με εφαρμογή σε όλο το μήκος της σωλήνας.

Δοκιμή 20151105 σύμφωνα με το πρότυπο **UNE EN 14366:2005**, που πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο του Πολυτεχνείου της Βαλένθια (UPV).

Οδηγίες Τοποθέτησης

- Κόψτε ένα τμήμα **ELASTOBAND BAJANTES** στο επιθυμητό μήκος της σωλήνας χρησιμοποιώντας κοπίδι.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και εφαρμόστε το υλικό έτσι ώστε να είναι ορατή η βισκοελαστική στρώση. Συνιστάται η ενίσχυση σημειακά με δεματικά (tie-wraps).
- Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, τοποθετώντας τα διαδοχικά τμήματα αντικριστά (χωρίς επικαλύψεις). Στις γωνίες συνιστάται η χρήση του **ELASTOBAND 90**.
- Εφαρμόστε αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης **ELASTOBAND 50** σε όλες τις ενώσεις για να διασφαλιστεί η στεγανότητα.

Εργαστηριακό Πιστοποιητικό

