

Baumit Baumacol ExCorner Plus

Τεμάχιο στεγάνωσης γωνίας 270ο



- Μόνιμα ελαστικό
- Εύκολη εφαρμογή
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Προϊόν Ειδικό τεμάχιο τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου - πολυαιθυλενίου, μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumacol.

Σύνθεση Επικάλυψη TPE (ενδιάμεση στρώση) και ύφασμα πολυπροπυλενίου στις δύο εξωτερικές στρώσεις.

Ιδιότητες Υδατοστεγανότητα και ελαστικότητα. Εφαρμογή πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων.

Εφαρμογή Στεγάνωση αρμών στην περιοχή συναρμογής τοίχων και δαπέδου-τοίχου στο σύστημα στεγάνωσης Baumit Baumacol.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα: γκρι
Πάχος: 0,66 mm

	Baumacol ExCorner Plus 25 τμχ.
Διαστάσεις	115 x 115 mm

Τρόπος παράδοσης κουτί 25 τεμαχίων

Αποθήκευση Σε στεγνό απαλλαγμένο από την υγρασία μέρος.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, σταθερό, απαλλαγμένο από παγετό και χαλαρά τμήματα.

Προετοιμασία υποστρώματος Στερεώστε τις σαθρές ή σκονερές επιφάνειες. Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή προϊόντα καθαρισμού. Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με κατάλληλο υλικό.

Τρόπος εργασίας Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση του στεγανωτικού Baumit Baumacol Protect One ή Baumit Baumacol Protect 2 K Elastic (για εφαρμογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) ή Baumit Baumacol Proof (για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους) πάχους τουλάχιστον 1 mm στις πλευρές των γωνιών που θα στεγανωθούν. Οι ενώσεις των ειδικών τεμαχίων γίνονται με το στεγανωτικό Baumit Baumacol Protect One ή Baumit Baumacol Protect 2 K Elastic (για εφαρμογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) ή Baumit Baumacol Proof (για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους).

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C κατά την εφαρμογή και ωρίμανση των υλικών.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.