


Unifit 035 / Earthwool 035

Μάρτιος 2021



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Περιγραφή

Ρολά ορυκτοβάμβακα με ECOSE® Technology, ημιάκαμπτα, ενισχυμένης θερμικής απόδοσης.

Ο Φυσικός Ορυκτοβάμβακας με ECOSE Technology, Unifit 035 / Earthwool 035 διατίθεται σε ρολά και προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία για εφαρμογές σε σοφίτες, τοιχοποιίες, σκεπές, αυτοφερόμενα μεταξύ των καδρονιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λd	0.035 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά (EUROCLASS)	A1 - Άκαυστο υλικό
Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ	~1
Ανοχή πάχους	T2

Πλεονεκτήματα

- Άκαυστος ορυκτοβάμβακας Euroclass A1
- Ενισχυμένη θερμική απόδοση
- Ηχομόνωση
- Ευκολία εφαρμογής, χωρίς ανάγκη στήριξης
- ECOSE® Technology

Κωδικός CE: MW-EN 13162-T2

Διαστάσεις και Συσκευασίες

Πάχος (mm)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Τεμάχια / ρολό	m ² / ρολό	Ρολά / παλέτα	m ² / παλέτα	R Θερμική Αντίσταση (m ² K/W)	
50	11000	1200	1	13,2	24	316,80	1,43	**
60	9000	1200	1	10,8	24	259,20	1,71	**
80	7000	1200	1	8,4	24	201,60	2,29	**
100	6300	1200	1	7,56	24	181,44	2,86	**
120	5300	1200	1	6,36	24	152,64	3,43	**
150	4200	1200	1	5,04	24	120,96	4,29	**

**Κατόπιν ζήτησης. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να παρέχουμε ισοδύναμα υλικά με εναλλακτικές εμπορικές ονομασίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



challenge.
create.
care.

Unifit 035 / Earthwool 035

Μάρτιος 2021

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφαρμογή

Ο Unifit 035 / Earthwool 035 της Knauf Insulation, είναι ένας Φυσικός Ορυκτοβάμβακας με ECOSE® Technology. Διατίθεται σε ημιάκαμπτα ρολά με ενισχυμένη θερμική απόδοση, κατάλληλα για εφαρμογές θερμικής και ακουστικής μόνωσης σε σοφίτες, τοιχοποιίες και σκεπές, αυτοφερόμενα μεταξύ των καδρονιών. Το προϊόν είναι άκαυστο κατηγορίας A1 κατά EN 13501-1 και εύκολο στην τοποθέτηση καθώς είναι αυτοφερόμενο και δεν απαιτεί πρόσθετη μηχανική στήριξη.

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν Unifit 035 / Earthwool 035 παραδίδεται σε συσκευασία από θερμοσυρρικνούμενα φύλλα πολυαιθυλενίου. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, κλειστό ή στεγασμένο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πακέτα που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Ποιότητα

Το προϊόν Unifit 035 / Earthwool 035, διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 13162, καθώς και πιστοποίηση EUCEB που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνος για την υγεία. Διαθέτει επίσης την πιστοποίηση "Eurofins Indoor Air Comfort Gold" που καταδεικνύει την υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.



Οι ορυκτοβάμβακες και πετροβάμβακες της Knauf Insulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρη σε ένα πρωτοποριακό συνδέτη χωρίς φορμαλδεΐδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, χωρίς να περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο, τα οποία περιέχουν 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά με την ίδια θερμική, ακουστική απόδοση και πυρασφάλεια. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSE Technology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα- το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό.

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10,
Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα
Tel: +30 211 710 7007
Fax: +30 211 740 9480
e-mail: sales.gr@knaufinsulation.com

Επιφύλασσομαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειες τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επισημάνετε.



Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης
1020 - CPR - 010033872

challenge.
create.
care.