

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Σύμφωνα με CPR EU
305/2011

Αριθμός Δήλωσης : **MONOSETO GARDEN 4Kgr/m² /1282-17**

1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος
MONOSETO GARDEN 4kg/m²

Μεμβράνη στεγανοποίησης με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα , πλαστομερή τροποποιημένη άσφαλτο εμπλουτισμένη με το ειδικό χημικό πρόσθετο PREVENTOL B5 και επικαλύψεις πλαστικό φύλλο

2.Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών

I. Είναι κατάλληλη για υγρομονωτικό σύστημα κήπου οροφής

3.Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή
MONOSETO ΕΕ

Μαρίνου Αντύπα1, Θεσσαλονίκη
ΤΚ 57001, τηλ: +302310683017

Παραγωγός: ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ ΑΒΕΕ 16ο Χλμ ΠΕΟ Χαλκίδας - Θήβας

4.Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

Μη εφαρμόσιμο

5.Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών
Σύστημα 2+

6.Εναρμονισμένα Πρότυπα

EN 13707 : 2004 + A2:2009

Κοινοποιημένος οργανισμός

Ο κοινοποιημένος οργανισμός TUV AUSTRIA (N.B. n° 0906) διενήργησε

i. την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο

ii. τη συνεχή εποπτεία ,εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο

βάσει του συστήματος 2+ και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής 0906-CPR-0116156054670/2

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή EN 13707 : 2004 + A2:2009
Εξωτερική φωτιά	F _{ROOF}	EN 13501-5
Αντίδραση σε φωτιά	F	EN 13501-1
Υδατοπερατότητα	περνάει	EN 1928
Ευθύτητα	περνάει	EN 1848-1
Δύναμη εφελκυσμού		EN 12311-1
Κατά μήκος του ρολού	650 N/5cm±15%	
Κατά πλάτος του ρολού	600 N/5cm±15%	
Επιμήκυνση		EN 12311-1
Κατά μήκος του ρολού	40%±15%	
Κατά πλάτος του ρολού	40%±15%	
Αντοχή στο σχίσιμο με καρφί		EN 12310-1
Κατά μήκος του ρολού	160 N±15%	
Κατά πλάτος του ρολού	180N ±15%	
Αντοχή αποκόλλησης των συνδέσεων	NPD	EN 12316-1
Διατμητικές αντοχές αρμών επικάλυψης		EN 12317-1
Κατά μήκος του ρολού	650N/5cm±15%	
Κατά πλάτος του ρολού	600 N/5cm±15%	
Αντοχή σε στατική φόρτιση		EN 12730
Μέθοδος A	15kg	
Μέθοδος B	20kg	
Αντοχή σε κρούση	NPD	EN 12691
Ευκαμψία στο κρύο	-10°C	EN 1109
Αντοχή σε θερμοκρασία	120°C	EN 1110
Τεχνητή γήρανση	NPD	EN 1296
Τεχνητή γήρανση	NPD	EN 1297
Αντοχή στη διείσδυση των ριζών	NPD	EN 13948

8. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που τακτοποιείται ανωτέρω

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :

Αβραάμ Παπίκας

MONOSETO AE

Θεσ/νίκη 25/07/2022