

Vibro-CH

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Περιγραφή

Το **Vibro-CH** συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν μέσω του μεταλλικού ελατηρίου.

Το **Vibro-CH** αποτελείται από μεταλλικό περίβλημα από χαλυβδόελασμα, ελατήριο συμπίεσης σύμφωνα με προδιαγραφές DIN, και ελαστικό αντικραδασμικό. Στην απόληξη στο πάνω μέρος αυτού μπορεί να τοποθετηθεί, ντίζα, βίδα, ή θηλιά κλειστή (δεν περιλαμβάνεται). Υπάρχει δυνατότητα προφόρτισης με σύσφιξη του κάτω περικόχλιου.

Προκειμένου να διευρευνηθεί η περιοχή φόρτισης πέραν των 50daN, το εσωτερικό Vibro-mini, στο επάνω τμήμα, μπορεί να αντικατασταθεί με προηγμένο, αφρώδες αντικραδασμικό με φόρτιση έως 150 daN.

Εφαρμογές

Το **Vibro-CH** χρησιμοποιείται για Αναρτήσεις ηχομονωτικών ψευδοροφών από γυψοσανίδα, Αντικραδασμική ανάρτηση μηχανημάτων, σωληνώσεων και αεραγωγών κλπ.

Πίνακας Επιλογής Vibro-CH

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ (daN)
Vibro-CH 10	10
Vibro-CH 25	25
Vibro-CH 50	50
Vibro-CH 100	100
Vibro-CH 150	150

Δυναμικά Χαρακτηριστικά

Υποχώρηση 25 mm στη μέγιστη φόρτιση.
Ιδιοσυχνότητα: 3 Hz στη μέγιστη φόρτιση.
Διαφορετικά φορτία, κατόπιν παραγγελίας



Σχεδιασμός & παραγωγή σύμφωνα με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.2008 & Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.2004