

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ



Αριθμός DoP

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
2. Προτεινόμενη χρήση/εις:
3. Κατασκευαστής:
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
5. Σύστημα/τα AVCP:
- 6α. Εναρμονισμένο πρότυπο:  
Κοινοποιημένο εργαστήριο/α:
7. Δηλωθείσα επίδοση:

**GR-5007-001**

FIBRANskin Aquastop  
Εύκαμπτη μεμβράνη για στεγανοποίηση  
FIBRAN A.E. 56410, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σύστημα 2+

Παραρτήματος ZA του προτύπου EN 13956:2013  
ALL WORLD CERTIFICACIÓΝ S.L (NB 1170)

8. Ουσιώδη χαρακτηριστικά

Επίδοση

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ
Αντίσταση στη φωτιά	F	-	Declared reaction (Euroclasses E-F)	-
Υδατοστεγανότητα	επιτυχές	-	-	EN 13956:2013
Αντοχή σε εφελκυσμό	395/130	N/50mm	MLV min	EN 13956:2013
Μέγιστη επιμήκυνση	23/190	%	MLV min	EN 13956:2013
Αντοχή στατικού φορτίου	20	kg	MLV min	EN 13956:2013
Αντοχή σε κρούση	Not applicable	-	-	EN 13956:2013
Αντοχή στην επικάλυψη	110	N/50mm	MLV min	EN 13956:2013
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	-40	°C	MLV min	EN 13956:2013
Επικίνδυνες ουσίες	-	-	-	EN 13956:2013

Για τον κατασκευαστή:

Στέλλα Χαδιαράκου

R&D - Quality Assurance Manager

Θεσσαλονίκη

1/2/2022